

PicoCell

Разработка, производство оборудования
для усиления сотовой связи
www.picocell.com

Антенна АО-700/2700-4

Инструкция по эксплуатации



Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на основные технические характеристики.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Широкополосная антenna AO-700/2700-4 имеет круговую диаграмму направленности и предназначена для использования в системах сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE.

Антенна имеет малогабаритный и лёгкий корпус, удобное крепление на потолок, хорошее согласование с кабелем.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Рабочий диапазон (МГц)	698-960/1700-2700
Коэффициент усиления (дБ)	3/5
Максимальная входная мощность (Вт)	50
Поляризация	вертикальная
Диаграмма направленности (град.)	горизонтальная вертикальная
Волновое сопротивление (Ом)	360
КСВн, не более	1.8/1.5
Тип разъема	N-female
Место установки	на потолок
Диапазон рабочих температур (°C)	-40...+40
Габариты (мм)	Ф185*100
Вес (кг)	0.3

3. ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ



4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Антенна AO-700/2700-4 1шт.

Комплект крепежа 1шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортирование всеми видами транспорта в оригинальной упаковке при условии защиты от воздействия прямых атмосферных осадков. Климатические условия транспортирования: температура окружающего воздуха от -40°C до +70°C, относительная влажность воздуха до 98% при температуре +35°C.

При хранении в оригинальной упаковке более 24 месяцев, в закрытом помещении, при температуре от -5°C до +45°C и относительной влажности воздуха до 95%, изделие подлежит перепроверке предприятием изготовителем.
